

## 215 GMF Supravox® Serie Classic

### Altoparlante per medio-bassi

**Altoparlante per i medio-bassi di grande qualità dinamica. E' stato progettato per raggiungere una grande velocità di riproduzione dei bassi in sistemi a tromba ad alta efficienza.**

**Facilmente installabile in sistemi reflex e Jensen di volume ridotto. Con i suoi 98 dB Spl di sensibilità, che gli permettono di sviluppare notevoli pressioni sonore senza compressione dinamica e con la sua notevole escursione lineare (+/- 5 mm), è uno degli altoparlanti con la maggior tenuta in potenza tra i 215 mm Supravox.**

Caratteristiche generali		Parametri elettrici	
Sensibilità 1 W/1 m a Fs	97 dB	Fs	45 Hz
Banda passante	40-5 KHz	Qts	0,33
Impedenza	8 Ohm	Qes	0,35
Potenza RMS	40 Watt	Qms	6
Peso	3,4 Kg	Vas	120 dmc
Sospensioni	Carta 5 pieghe	BxL	8,5 T x m
Escursione lineare (Xmax)	5 mm	Re	8 Ohm
Diametro ferrite	120 mm	Cms	1 mm/N
Campo magnetico	1,5 Tesla	Mms	10 g
Diametro totale	224/237 mm	Sd	283 cmq



*Charge JENSEN*  
*215 GMF*  
*SUPRAVOX*

